


ЭТИКЕТКА



Микросхемы типа 284КН1
соответствуют
техническим условиям
О.347.028 ТУ4
Код ОКП
284КН1А 62 3246 5524
284КН1Б 62 3246 5542

Коммутатор напряжения постоянного и переменного тока

Схема расположения выводов



Номер вывода	Назначение вывода
1	Общий
2	$U_{упр.1}$
3	Выход 1*
4	$U_{упр.2}$
5	Выход 2
6	$U_{упр.3}$
7	Выход 3
8	Вход 3
9, 11, 13	$-U_n$
10	Вход 2
12	Вход 1
14	Свободный
15	Корпус

Масса не более 3 г.
Содержание драгметаллов
в 1000 шт. микросхем

Золото

Палладий

0.733 г

0.0645 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквен- ное обозна- чение	Н о р м а			
		284КН1А		284КН1Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Сопротивление в открытом состоянии, Ом при: $U_n = -15 \text{ В}$, $U_{\text{ком}} = 10 \text{ В}$, $U_{\text{упр.}} = 2,4 \text{ В}$	В отк	-	160	-	250
Ток утечки на выходе, нА при: $U_n = -15 \text{ В}$, $U_{\text{ком}} = 10 \text{ В}$, $U_{\text{упр.}} = 0,4 \text{ В}$	I _{ут.вых}	-	10	-	10
Ток потребления, мА при: $U_n = -15 \text{ В}$, $U_{\text{ком}} = 0 \text{ В}$, $U_{\text{упр.}} = 0 \text{ В}$	I _{пот}	-	12	-	12
Время включения, мкс при: $U_n = -16,5 \text{ В}$, $U_{\text{ком}} = 10 \text{ В}$, $U_{\text{упр.}} = 2,4 \text{ В}$	t _{вкл.}	-	3	-	3
Время выключения, мкс при: $U_n = -16,5 \text{ В}$, $U_{\text{ком}} = 10 \text{ В}$, $U_{\text{упр.}} = 2,4 \text{ В}$	t _{выкл.}	-	2	-	2

Место для штампа
О Т К

БТК 05-19

Место для штампа
представителя заказчика

23

РЕДЪЯВИТЕЛСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ ДАТА 15 МАИ 1987

Зак № 939.