

Микросборка типа 2.155ТП1-1 (24-02) 6891700408кч02

Соответствует техническим условиям 0.343.000 ТУ

гр. 1,8а 0.005.081 ТУ




156

ЭТИКЕТКА

Функциональное назначение: токовый усилитель сигналов

Схема расположения выводов (показана условно)

Первый вывод микросборки обозначен маркировочной точкой



Масса — не более 9 г.
 Содержание драгметаллов в 1000 шт.:
 золото — 11,77522 г
 палладий — 0,03632 г

Таблица назначения выводов

Номер вывода	НАЗНАЧЕНИЕ	Номер вывода	НАЗНАЧЕНИЕ
1	—E	9	+E
2	Вход 2	10	Выход 1
3	Вход 1	11	Резистор
4	Вход 4	12	—E
5	Вход 3	13	—E
6	+E	14	Резистор
7	+E	15	Корпус
8	Выход 2		

Основные электрические параметры при $t = +25 \pm 10^\circ\text{C}$
 (данные по ТУ)

Ток потребления от источника, мА, не более		62
Минимальный ток срабатывания, мА, не более	Вход 2 Вход 3	0,55 0,55
Ток открытых выходов, мА, в пределах	Выход 1 Выход 2	12 ÷ 16 6,0 ÷ 8,0
Ток закрытых выходов, мкА, не более	Вых. 1, вых. 2	10
Время задержки включения, мкс, не более	Вых. 1, вх. 2 Вых. 1, вх. 3 Выход 2	3,0 4,2 3,0
Время задержки выключения, мкс, не более	Вых. 1, вх. 2 Вых. 1, вх. 3 Выход 2	4,2 4,2 4,2

Количество изделий в одной коробке: 12 шт.

Заводские номера

Дата выпуска

Представитель ОТК

Представитель заказчика

0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176
 0177 0178 0179 0180

(штамп)

(штамп)

(подпись)

(подпись)