



Кремниевый диод типа ДК-811
Технические условия ЧТУ 0411853д
Основное назначение - предназначен
для работы в специальной
аппаратуре.

Электрические данные	Ед изм.	Значения		
		Мин.	Ном.	Макс.
Чувствительность по току	д/вт	15		
Сопротивление в нулевой точке КСВН	ом			10000 25


Значение предельных режимов работы

Мощность периодических импуль- сов, подводимая к диоду	мвт			50
---	-----	--	--	----

Категорически воспрещается!

1. Бросать диод.
2. Вынимать диод из индивидуальной упаковки
до вставления в аппаратуру.
3. Работать с незаземленной или неприсоединенной
к корпусу аппарата диодной головкой.
4. При вставлении и вынимании диода из головки
необходимо свободной рукой взяться за зазем-
ленную головку.

УПАКОВКА № 53



Внимание!

Вызаводская инспекция Отдела Технического контроля просит по окончании эксплуатации диодов обратитесь этикетку в адрес:

с сообщением следующих сведений:

Дата выключения _____

Дата выключения _____

Число часов работы _____

Причина выключения диодов из строя _____

Причины выхода диодов из строя _____

Сведения дал: _____

Адрес: _____

Приложение этикетки с сообщением _____

указанных сведений при возвращении _____

диодов, вышедших из строя, обязательно _____

Подпись предст. ОТК _____ Подпись предст. зак. _____

" _____ 196 г. " _____ 196 г.

Штамп ОТК _____ Штамп предст. зак. _____



7 ДЕК 1967

