

Наименование параметра	Обо- зна- чение	Т и п т р а н з и с т о р а								
		Г- 024А	Г- 024Б	Г- 024В	Г- 024Е	Г- 025А	Г- 025Б	Г- 025В	Г- 42А	Г- 42Б
Статистический коэффициент пере- дачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала при $U_{св} = 0,3$ в, $I_c =$ $= 10$ ма для Г-024А-Г-024Е $U_{св} = 0,5$ в, $I_c = 30$ ма для Г-025 $U_{св} = 10$ в, $I_c = 0,1$ ма для Г-42А, $U_{св} = 3$ в, $I_c = 0,025$ ма для Г-42Б	h_{21E}	30- 60	50- 80	70- 200	≈ 100	30- 60	50- 110	70- 200	100	100
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{св} = 5$ в, $I_c = 10$ ма, $f = 100$ МГц не менее	h_{21E}	5	5	5	5	3,5	3,5	3,5	5	5

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ

Наименование параметра	Обозначение	Тип транзистора									
		Г-024А	Г-024Б	Г-024В	Г-024Е	Г-025А	Г-025Б	Г-025В	Г-42А	Г-42Б	
Максимально-допустимый ток коллектора, ма	I_c	50	50	50	50	100	100	100	50	50	
Максимально-допустимое напряжение между коллектором и эмиттером, в	$U_{св}$	6	6	6	6	20	20	20	30	15	
Максимально-допустимая мощность на коллекторе, Вт	P_c	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	

КОНТРОЛЬ ОТК **340**

190KT 1972

ДАТА ВЫПУСКА