

Поз. Обозначение	Наименование	Кол
R1	Резистор 4кОм ±20% - 35 мВт	4
R2	Резистор 5кОм ±20% - 5 мВт	4
R3	Резистор 180 Ом ±10% - 200 мВт	4
R4	Резистор 3 кОм ±20% - 1 мВт	4
	Диодная сборка	
VD1	Диодные матрицы КД907Г др 3.362.013ТУ	1
VD2	Диодные матрицы КД918Г др 3.362.022ТУ	1
	Транзистор	
VT1	Транзистор КТ214Д-1 др 0.336.190ТУ	4
VT2	Транзистор КТ8215-1 др 0.336.193ТУ	4
	КТ62. др 0.53.365.022.03ТУ	

Таблица назначения выводов

Номер вывода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Назначение выводов	Технологич	Вход 1	Вход 2	питание. Ц.п.1	Вход 3	Вход 4	Технологич.	Технологич.	Технологич.	Технологич.	Общий	Выход 4	Выход 3	питание. Ц.п.2	Выход 2	Выход 1	Общий	Технологич.	Технологич.	Технологич.

УП3.485.058.33

Микросхема К424КТ1

