





NO "Top"

Технический

Этикетка

Блоки выпрямительные
типов КЦ 410А, КЦ 410Б, КЦ 410В
соответствуют ГОСТ 11630-84 и техниче-
ским условиям АЛ.336.116 ТУ

Схема соединения
электродов

Масса не более 20г
Содержание драгметаллов в
одном блоке: золото - 2,6072 мг
платина - 0,00016 мг

Основные электрические параметры

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения.	Буквенное обозначение	Норма		
		КЦ410А	КЦ410Б	КЦ410В
		не более		
Средний обратный ток холостого хода, мкА при $T_{окр} = +25^{\circ}\text{C}$ $I_{обр, \text{и кх макс}} = 50 \text{ В}$ $I_{обр, \text{и кх макс}} = 100 \text{ В}$ $I_{обр, \text{и кх макс}} = 200 \text{ В}$	$I_{обр, \text{ср кх}}$	10	10	10
Среднее прямое напряжение короткого замыкания, В при $T_{окр} = +25^{\circ}\text{C}$ $I_{пр, \text{ср кз}} = 1500 \text{ мА}$	$U_{пр, \text{ср кз}}$	1,2	1,2	1,2

ОТН 8 № 49
Цитата 01А

2908.00