

диоды КД204АТ, КД204БТ,
КД204ВТ

ЭТИКЕТКА

Кремниевые планарные выпрямительные диоды КД204АТ, КД204БТ, КД204ВТ в пластмассовом корпусе предназначены для работы в выпрямительных схемах аппаратуры широкого применения и народно-хозяйственного назначения



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T_{окр} = (25 \pm 10)^\circ \text{C}$

Наименование параметра, режим измерения единица измерения	Норма	
	не менее	не более
Постоянный обратный ток $I_{обр}$ КД204АТ ($U_{обр} = 400 \text{ В}$), мА		0,15
КД204БТ ($U_{обр} = 200 \text{ В}$), мА		0,10
КД204ВТ ($U_{обр} = 50 \text{ В}$), мА		0,05
Постоянное прямое напряжение $U_{пр}$ ($I_{пр} = 600 \text{ мА}$), В		1,4

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ДИОДЕ

Медь 3,16 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды КД204АТ, КД204БТ, КД204ВТ соответствуют техническим условиям ПАГЗ.362.003 ТУ.

Штамп ОТК



Перепроверка произведена

дата