

Тип	ТУ	Номинал	Откл. от номинала %	Коэффициент деления	Отклон. коэфф. деления	Рабочее напряжение, В	Предельное напряжение, В	Измен. коэф. дел. в напряжении,	Нестаб. коэф. дел. за год, %	ТКО, ppm/К	Ч.Х.К.Д. от 20 кГц	Габариты, (мм) не более:
<u>Резисторы</u>												
РМП-5	РБ 28621399.004 ТУ	1 МОм	0,03	—/—	—/—	300	360	—/—	0,005	1	—/—	ø14x30
РМП-5	—/—	10 МОм	0,03	—/—	—/—	1000	1200	—/—	0,005	1	—/—	ø14x60
РМП-5	—/—	100 кОм	0,03	—/—	—/—	100	120	—/—	0,001	1	—/—	ø14x30
РМП-5	—/—	50 кОм	0,03	—/—	—/—	70	250	—/—	0,002	1	—/—	ø14x30
<u>Делители</u>												
НРМП-7/1	РБ28621399002ТУ	100 кОм +10кОм	0,1	2	0,03	400	480	5	0,003	1	До 20 кГц равномерно 0,1%	ø14x60 каждого резист.
НРМП-7/2	РБ28621399002ТУ	100кОм+100кОм +100кОм	0,1	1,5;3 1,25;	0,03	600	720	5	0,003	1	—/—	—/—
НРМП-7/5	РБ28621399003ТУ	100+100+100+100+100(кОм)	0,1	1,666; 2,5; 5,0	0,03	1000	1200	5	0,003	1	—/—	—/—
НРМП-3	УСИЯЦ434313006 ТУ	100 кОм +9900кОм	1	100	0,5	1000	1200	5	0,002	1	—/—	ø14x60
НРМП-5А	УШЯЦ434313006ТУ	100+3300+3300+3300(кОм)	0,1	100; 12	0,05	1000	1200	1	0,002	0,2	—/—	ø14x60