





Э Т И К Е Т К А

Транзисторы типа П605, П605А, П606, П606А

Германиевые р-р-р транзисторы типов П605, П605А, П606, П606А в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами, предназначенные для работы в усилительных, генераторных и импульсных схемах низкой и высокой частоты (до 30 МГц).

Климатическое исполнение — УХЛ

Схема расположения выводов



По согласованию с изготовителем транзисторы поставляются без гибких выводов (по 2 варианту) Масса транзисторов не более 11 г. (I вариант) не более 12 г. (II вариант)

Основные электрические параметры при Токр = +20°C

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Н о р м а							
	П605		П605А		П606		П606А	
	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектора, мА ($U_{кб} = 45 В$)		2		2				
($U_{кб} = 35 В$)						2		2
Обратный ток эмиттера, мА ($U_{эб} = 1 В$)		1		1				
($U_{эб} = 0,5 В$)						1		1
Обратный ток коллектор — эмиттер, мА ($U_{ка} = 40 В$)		3		3				
($U_{ка} = 25 В$)						3		3
Статический коэффициент передачи тока при $I_{кз} = 3 В$, $I_k = 0,5 А$, $f = 10^2 + 10^4 Гц$, $t \leq 15 мкс$	20	60	50	120	20	60	50	120
Граничное напряжение, В при $I_э = 0,3 А$, $f = 10^3 + 10^4 Гц$, $t = 5 мкс$	35		35		20		20	
Время рассасывания, мкс, при $E_k = 20 В$, $I_k = 0,5 А$, $f = 10^3 + 10^4 Гц$, $I_б = 60 мА$		3				3		
$I_б = 30 мА$				4				4

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Н о р м а							
	П605		П605А		П606		П606А	
	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Время включения, мкс при $E_k = 20В$; $I_k = 0,5А$, $f = 10^3 \div 10^4 Гц$, $t_{имп.} \geq 2t_{вкл.}$, $I_6 = 60 мА$ $I_6 = 30 мА$		0,3				0,3		
				0,35				0,35
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер, В при $I_k = 0,5А$, $I_6 = 60 мА$ $I_6 = 30 мА$		2				2		
				2				2
Напряжение насыщения база-эмиттер, В при $I_k = 0,5А$, $I_6 = 60 мА$ $I_6 = 30 мА$		1,2				1,2		
				1,2				1,2
Емкость коллекторного перехода, $p \cdot nФ$ при $E_k = 20В$; $f = 5 \cdot 10^6 Гц$		130		130		130		130

Содержание драгоценных металлов в одном изделии: серебро — 0,0006837 г.

Содержание цветных металлов и их сплавов в одном изделии:

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса (г)
Медь	ДПРНМ 0,6 М-1	2,670
Медь	ДПРНТ 3 Мо6	5,301
Сталь	0,8 КП-М-2-0,8	2,960

Содержание остальных видов цветных металлов — менее 1 грамма

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов П605, П605А, П606, П606А соответствуют ГОСТ В 22468-77,
и техническим условиям 3.365.014 ТУ.

Приняты по извещению №

57 от 26 07 91

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ОТК ОТН-4-7

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Место для штампа «Пере проверка произведена»	_____
Приняты по извещению № _____	от _____
МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ОТК	МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

20