



Электрический соединитель

СШР

28 и 4.2м 8вм

Э Т И К Е Т К А

Низкочастотные низковольтные цилиндрические соединители предназначены для работы в электрических цепях постоянного или переменного тока частотой до 3 МГц при напряжениях до 850 В и силе тока до 200 А.

Основные электрические параметры:

Диаметр контактов, мм	2,5
Контактное сопротивление, мОм, не более	1,0
Рабочий ток, А	25

Допустимые режимы эксплуатации:

—максимально допустимые кратковременные токи на контакт и соединитель не должны быть более двукратного в течение 5 минут;

—допускается эксплуатация соединителей при минимально допустимом токе не менее $1 \cdot 10^{-7}$ А и минимально допустимой э. д. с. контактной цепи не менее $1 \cdot 10^{-2}$ В.

Указания по эксплуатации:

—сочленение и расчленение соединителей следует производить только при обесточенном состоянии коммутируемых цепей;

—рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру корпуса соединителей.

Содержание драгоценных металлов:

Серебро 0,06224 г. в одном соединителе.

Штамп ОТК

Штамп ПЗ

Технические условия ГЕО.364.107ТУ

ГОСТ В 21269-75

~~СД 6РО.364.045ТУ~~