



# СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ТИПА СШР, ШР

## ЭТИКЕТКА

Соединители низкочастотные низковольтные цилиндрические типа СШР, ШР с серебряным покрытием контактов предназначены для работы в электрических цепях постоянного или переменного частотой до 3 МГц токов.

### Климатическое исполнение УХЛ

### Основные электрические параметры

(в нормальных климатических условиях)

| Наименование параметра<br>Единица измерения                                                                                                                            | Норма      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Сопротивление контактов в состоянии поставки,<br>мОм, не более                                                                                                         |            |
| диам. 1,5 мм                                                                                                                                                           | 2,50       |
| диам. 2,5 мм                                                                                                                                                           | 1,00       |
| диам. 3,5 мм                                                                                                                                                           | 0,75       |
| диам. 5,5 мм                                                                                                                                                           | 0,30       |
| диам. 9,0 мм                                                                                                                                                           | 0,15       |
| Емкость между любыми контактными парами,<br>пФ, не более                                                                                                               | 20         |
| Сопротивление изоляции в состоянии поставки<br>Мом, не менее                                                                                                           | 5000       |
| Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), В, не более, для ШР 16 2-х контактных, для ШР 20 5-ти контактных, ШР 40 3-х контактных, ШР 60 50-ти контактных | 800<br>850 |



Содержание драгоценных металлов

Серебро **1.1065680** г.

Содержание цветных металлов указано в «Ведомости содержания цветных металлов» ХТО-364.053 Д. Учетный экземпляр указанной ведомости высылается по отдельному запросу.

**ПРОЗЕТКА**

Сведения о приемке

Соединитель

**СШР 60 п' 45ЭГ 3**

Партия №

**0 2 6 6 7**

соответствует техническим условиям

ГЕО.364.107.ТУ.

Количество

**1 2**

шт.

Дата изготовления

**9 1 0 4**

Штамп ОТК

**20TK**

Штамп

представителя  
заказчика

Перепроверка произведена

(дата)

Штамп ОТК

Штамп

представителя  
заказчика